

Drawing : - TPC431 Issue : - 2

Date : - 30/11/16

RF3500

BEDIENUNGSANLEITUNG





Drawing: - TPC431 Issue: - 2

Date : - 30/11/16

WICHTIG AUSPACKEN

Entfernen Sie vorsichtig die Verpackung des RF3500 Luftentfeuchters und prüfen Sie ob eventuell Transportschäden zu sehen sind. Falls ja, nehmen Sie das Gerät NICHT in Betrieb sonder informieren Sie sofort Ihren Lieferanten. Bewahren Sie die Verpackung für späteren Gerätetransport auf.

TRANSPORT

Lassen Sie das Gebläse während des Transports nicht fallen, da Sie sonst Schäden am Motor und Gehäuse riskieren.

EINLEITUNG

Der RF3500 sollte nur in einer horizontalen Position betrieben warden und auf festem, ebenen Untergrund stehen. Ein flexibler Lüftungsschlauch kann an die Einlass- und Auslassöffnung angebracht werden, um Luft auch über längere Strecken zu bewegen. Hierfür verfügt der RF3500 über einen patentierten Schnellverschluss

INBETRIEBNAHME

Schliessen Sie das Stromkabel an eine geerdete Steckdose an und schalten Sie den Startschalter auf "I". Wenn das Gerät nicht startet oder sie abnormale Geräusche hören, kontaktieren Sie bitte Ihren Lieferanten.

Da der RF3500 eine sehr starke Ansaugleistung hat, müssen Sie sicherstellen, dass der Lufteinlass frei steht.

Um das Gerät abzuschalten, bringen Sie den Startschalter in die "O" Position und ziehen das Kabel aus der Steckdose.

WARTUNG

Das Gerät sollte nur von qualifiziertem EIPL Personal oder anderen Personen mit der nötigen technischen Expertise entsprechend der Bedienungsanleitung gewartet werden.

WENN IHR RF3500 NICHT MEHR FUNKTIONIERT

- 1. Stellen Sie sicher, dass er ans Stromnetz angeschlossen ist.
- 2. Prüfen Sie, ob die Steckdose Strom führt. Wenn nicht, rufen Sie einen Elektriker.

Sollten die obenstehenden Hinweise keinen Erfolg bringen, trennen Sie das Gerät vond er Steckdose und kontaktieren Sie Ihren Lieferanten. Versuchen Sie NICHT, das Gerät selbst zu reparieren.

STROMANSCHLUSS

Das Gerät entspricht der Anforderung der E.E.C Richtlinie 82/199/E.E.C. wie in BS800:1988 hinterlegt.

WICHTIG: Die Kabelfarben bedeuten wie folgt:

grün und gelb - Erde

blau - neutral

braun - stromführend

Sollten die Farben nicht mit denen Ihres eigenen Steckers übereinstimmen, so gehen Sie wie folgt vor: Der grün/gelbe Draht wird im Stecker an E oder Erde angeschlossen oder mit grün oder grün/gelb verbunden. Der blaue Draht muss im Stecker mit N oder schwarz verbunden werden.

Der braune Draht mit L oder rot.

Wenn das Kabel beschädigt ist, muss es

komplett durch ein neues, identisches Kabel ersetzt werden

Entsorgen Sie den alten Stecker, sobald er vom Kabel entfernt wurde. Verwenden Sie ihn nicht für einen anderen Anschluss



Drawing : - TPC431 Issue : - 2

Date : - 30/11/16

WARNUNG - DIESES GERÄT MUSS GEERDET SEIN

TECHNISCHE DATEN

 RF3500
 230V/50Hz/1 PH
 Leistung (W)
 600

 Höhe
 475mm
 Max. Spannung
 3A

 Breite
 411mm
 Volumen (m³/Hr)
 3600

Tiefe 395mm Gewicht 10.5Kg

- Dieses Gerät sollte von qualifiziertem Ebac Personal oder anderen technisch versierten Personen gewartet werden, entsprechend der Ebac Bedienungsanleitung.
- Ebac Bedienungsanleitungen und Ersatzteillisten erhalten Sie bei Ihrem Händler.
- Setzen Sie das Gerät nie im Badezimmer oder Schwimmbad ein.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel beschädigt ist.
- Stecken Sie keine Gegenstände in das Gerät.
- Verdecken Sie nicht den Lufteintritt oder Luftaustritt
- Das Laufgeräusch ist niedriger als 70dBa.
- Das Gerät entspricht der Vorschrift von 1992 über elektromagnetischen Kompatibilität.
- Dieses Gerät wurde in England hergestellt.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose mit 16A abgesichert ist
- Das Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Wissen vorgesehen, sofern sie nicht durch eine kompetente, für ihre Sicherheit zuständige, Person angeleitet bzw. Beaufsichtigt werden. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Stellen Sle sicher, dass das Gerät vom Stromanschluss getrennt ist, bevor Sie die Verkleidung entfernen.
- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf es nur durch den Hersteller, einen Service-Dienstleister oder entsprechend qualifizierte Personen ausgetauscht werden, um Unfälle zu vermeiden.
- Dieses Gerät kann von Kinder nab 8 Jahren und Personen mit k\u00f6rperlichen oder geistigen Einschr\u00e4nkungen benutzt werden, sofern sie dabei von einem erfahrenen Nutzer angeleitet werden, ihnen die Anwendung erkl\u00e4rt wurde und ihnen die Risiken klar sind
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug
- Reinigung dun Wartung darf nicht durch Kinder ohne Begleitung erfolgen.
- Falls das STROMKABEL beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Beauftragten oder eine vergleichbar qualifizierte Person ersetzt werden, um Unfälle zu verhindern



Drawing : - TPC431 Issue : - 2

Date : - 30/11/16



UK Head Office

Ebac Industrial Products Ltd St Helens Trading Estate Bishop Auckland County Durham DL14 9AD

Tel: +44 (0) 1388 664400 Fax: +44 (0) 1388 662590

> www.eipl.co.uk sales@eipl.co.uk

American Sales Office

Ebac Industrial Products Inc 700 Thimble Shoals Blvd. Suite 109, Newport News Virginia, 23606-2575 USA

Tel: +01 757 873 6800 Fax: +01 757 873 3632

www.ebacusa.com sales@ebacusa.com

German Sales Office

Ebac Industrial Products Ltd. Gartenfelder Str. 29-37 Gebäude 35 D-13599, Berlin Germany

> Tel: +49 3043 557241 Fax: +49 3043 557240

> > www.eip-ltd.de sales@eip-ltd.de